

PRESTATIEVERKLARING

Declaration of Performance

VDM sectionale garagepoort — ISO40-STD

1. Nummer van de prestatieverklaring	DoP-VDM-ISO40-2026-001
2. Unieke identificatiecode van het producttype	VDM sectionale garagepoort — ISO40-STD (Italpanelli, Italdoor APZ, 40 mm, gedekt paneel, fingersafe, zonder doorloopdeur)
3. Beoogd(e) gebruik(en)	Poort voor de toegang met voertuigen tot residentiële garages, hoofdzakelijk bediend door personen, zonder brandwerendheid of rookwerendheid, conform EN 13241-1:2003+A1:2011
4. Fabrikant	VDM-Sectionaalpoorten BVBA Wolfsveld 1 9570 Sint-Maria-Lierde (Lierde) België
5. Gemachtigde	Niet van toepassing
6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP)	Systeem 3 (product zonder brandwerendheids- of rookwerendheidskenmerken — de aangemelde instantie voert het initiële typeonderzoek uit, de fabrikant staat in voor de productiecontrole in de fabriek)
7. Geharmoniseerde norm	EN 13241-1:2003+A1:2011 — Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1: Producten zonder eigenschappen inzake brandwerendheid of rookwerendheid
8. Aangemelde instantie(s)	SP Technical Research Institute of Sweden — Aangemelde instantie nr. 0402 Samenvattend testrapport initieel typeonderzoek: 0402-CPR-221270, referentie 6P01888, revisie 3, d.d. 16-05-2016 Onderliggend testrapport Italpanelli-paneel: P805340J, d.d. 15-12-2008
9. Aangegeven prestatie(s)	Zie prestatietabel hieronder — uitvoering ISO40-STD, zonder doorloopdeur.
10. Geëigende technische documentatie / specifieke technische documentatie	Niet van toepassing (art. 36, 37 en 38 CPR zijn hier niet van toepassing)

Aangegeven prestaties (bijlage bij punt 9)

Eigenschap	Prestatie ISO40 (Italpanelli Italdoor APZ 40 mm, gedekt, fingersafe)
Weerstand tegen windbelasting	Klasse 5 (max. 1300 Pa)
Luchtdoorlatendheid	Klasse 2
Waterdichtheid	Klasse 3 (max. 70 Pa)
Warmteweerstand Udoor	1,6 W/(m²K)
Veilige opening — verende terugslagbeveiliging	Conform — Flexi-Force type 651/667 (max. 170 kg)
Bedieningskrachten (indien gemotoriseerd)	Conform — Chamberlain Liftmaster 60/800, 1000/5580, 3800A of HE60XX/ML500XX, i.c.m. Flexi-Force-onderdorpel (FF std)
Afgifte van gevaarlijke stoffen	Conform
Duurzaamheid (waterdichtheid, warmteweerstand, luchtdoorlatendheid)	Geslaagd (Pass)

11. Verklaring

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 wordt deze prestatieverklaring opgesteld onder volledige verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Cédric Van Damme

Functie: Zaakvoerder

Plaats van afgifte: Lierde Datum: 25/08/2026

Handtekening: